

*Nettoyeurs HP eau chaude monophasés ANNOVI REVERBERI*

## BLUE CLEAN 6740

Ref. 161210

Le BLUE CLEAN 6740 est le nettoyeur haute pression eau chaude monophasé professionnel de la gamme AVANTEAM.

Sa conception, pompe 3 pistons associés à une culasse laiton, en fait un appareil idéal pour le professionnel. Son châssis équipé de 3 roues favorise sa mobilité.



- Châssis à 2 grandes roues à l'arrière et une roue pivotante à l'avant
- Moteur électrique 2 pôles service continu
- Moteur électrique avec contacteur protection thermique
- Pompe radiale avec 3 pistons céramiques
- Commande à distance ARRET-STOP total
- Filtre tamis entrée d'eau
- Chaudière verticale avec serpentín acier
- Moteur de bruleur entrainement pompe à gasoil et ventilation chaudière
- Thermostat de réglage de température
- Système de dégazage avant allumage bruleur et après arrêt
- Système sécurité anti fuite du circuit HP

- Poignée pistolet avec rallonge athermique et ergonomique
- Tuyau haute pression 10 mètre 2 tresses acier avec raccord rapide à pas de vis
- Demi lance simple équipée d'une tête de commutation haute/basse pression
- Commande basse pression du détergent à la lance
- Réservoir de détergent de 10 litres
- Châssis à 2 grandes roues et une roue pivotante à l'avant, timon de transport
- Support de rangement flexible et porte lance
- Cet appareil est équipé du système TOTAL STOP qui permet de l'arrêter au lâcher de poignée. Ce dispositif procure des économies d'énergie importantes.

| Données techniques                                   |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Type                                                 |                                  | <b>2</b>                         |
| Energie                                              |                                  | <b>Electrique</b>                |
| Tension                                              | <i>Volt (V)</i>                  | <b>240</b>                       |
| Puissance moteur électrique                          | <i>Watt (W)</i>                  | <b>3000</b>                      |
| Pression pompe                                       | <i>Bar (Bar)</i>                 | <b>130</b>                       |
| Débit d'eau                                          | <i>Litres/heure (l/h)</i>        | <b>600</b>                       |
| Vitesse rotation pompe                               | <i>Tours par minutes (Tr/mn)</i> | <b>1400</b>                      |
| Matière piston                                       |                                  | <b>Céramique</b>                 |
| Type de pompe                                        |                                  | <b>Latérale à bielles</b>        |
| Matière culasse                                      |                                  | <b>Laiton</b>                    |
| Stop total                                           |                                  | <b>oui</b>                       |
| Stop total temporisé                                 |                                  | <b>oui</b>                       |
| Sécurité micro fuite                                 |                                  | <b>oui</b>                       |
| Température max d'entrée d'eau                       | <i>°C (°C)</i>                   | <b>40</b>                        |
| Température max sortie d'eau                         | <i>°C (°C)</i>                   | <b>85</b>                        |
| Température max sortie d'eau avec réducteur de débit | <i>°C (°C)</i>                   | <b>120</b>                       |
| Capacité réservoir fuel                              | <i>Litres (l)</i>                | <b>14</b>                        |
| Détergent                                            |                                  | <b>oui</b>                       |
| Bac Détergent                                        |                                  | <b>oui</b>                       |
| Capacité réservoir détergent en litres               | <i>Litres (l)</i>                | <b>10</b>                        |
| Bac Anticalcaire                                     |                                  | <b>oui</b>                       |
| Longueur de flexible                                 | <i>Mètres (M)</i>                | <b>10</b>                        |
| Longueur de câble électrique                         | <i>Mètres (M)</i>                | <b>5</b>                         |
| Enrouleur HP                                         |                                  | <b>en option</b>                 |
| Lance HP                                             |                                  | <b>Demi lance simple venturi</b> |
| Raccord sortie NHP (type-diamètre)                   |                                  | <b>22/150</b>                    |
| Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)      |                                  | <b>22/150</b>                    |
| Poids                                                | <i>Kilogrammes (Kg)</i>          | <b>88</b>                        |
| Dimension, longueur                                  | <i>Millimètres (mm)</i>          | <b>980</b>                       |
| Dimension, largeur                                   | <i>Millimètres (mm)</i>          | <b>670</b>                       |
| Dimension, hauteur                                   | <i>Millimètres (mm)</i>          | <b>810</b>                       |
| Niveau Sonore                                        | <i>Décibels (db)</i>             | <b>90</b>                        |