

Laveuses accompagnées WETROK

DUOMATIC ESPRIT

Ref. 131212

**Duomatic Esprit: interactive, compacte, fiable.**

La nouvelle autolaveuse **Duomatic Esprit** constitue un modèle de polyvalence pour une utilisation quotidienne. De plus, elle n'accepte aucun compromis en termes de performance. Sa commande dotée de seulement quatre boutons brille par sa simplicité et son panneau par sa clarté. Équipée d'un réservoir d'eau de 55 litres, la machine est également adaptée à un usage pour des surfaces de très grande taille.

L'innovation et l'efficacité suisse.

L'autolaveuse **Duomatic Esprit** élimine toutes les saletés résistantes sans exception et sèche ensuite immédiatement la surface nettoyée. La technologie de buses d'aspiration brevetée Wetrok-Power-Whirl garantit des sols qui sèchent immédiatement. Le réservoir d'eau de 55 litres doté d'une pompe à eau intégrée permet à la quantité d'eau réglée de demeurer à un niveau constant. Le self-drive puissant favorise une manœuvre simple et précise. Plus de perte de temps lors du remplissage en eau claire grâce à **Quick Refill** : il suffit de raccorder un tuyau de jardin courant au couplage intégré et de tourner le robinet. Une fois le réservoir plein, l'alimentation en eau s'arrête automatiquement.

Duomatic Esprit : l'ergonomie avant tout.

Plus besoin de se baisser pour enclencher les brosses avec le carter de brosses de **Duomatic Esprit** qui se lève et s'abaisse automatiquement. En pratique, cela se traduit par un travail ergonomique qui ne fatigue pas. Il est également possible d'ajuster la hauteur du timon en cours de fonctionnement afin d'obtenir une position de travail ergonomique causant le moins de fatigue possible. Ainsi, la machine gagne en maniabilité et le travail s'effectue avec davantage de rapidité.

Poignée Touch'n Clean pour un démarrage et un arrêt automatiques de la machine.

La poignée **Touch'n Clean** permet de lancer et d'arrêter la machine rapidement sans rencontrer le moindre problème. La poignée ergonomique augmente la sécurité de fonctionnement : il suffit de saisir la poignée pour que la machine démarre ; lâchez simplement cette même poignée et la machine s'arrête. On économise ainsi de l'énergie et la durée de fonctionnement est maximisée.

[Cliquez ici pour voir la vidéo d'utilisation de l'Esprit](#)[Cliquez ici pour voir la vidéo d'entretien de l'Esprit](#)**Accessoires de série :**

chargeur

Accessoires en option :

brosses, plateaux, batterie, système de dosage complet (pour la version de base, de série sur la version dosing)

Composition :

- Chargeur interne
- Système de remplissage rapide
- Coffre à brosses complet
- Protection anti-projections
- Buse d'aspiration complète
- Jeu de lèvres d'aspiration
- Dosing système: pour un dosage produit fiable et rapide. (de série sur la version dosing)

- Des sols immédiatement secs grâce au *Wetrok Power Whirl*
- Poignée Touch'n'Clean pour un démarrage et un arrêt automatiques de la machine
- Couplage de tuyaux *Quick Refill* pour un remplissage en eau facile avec arrêt automatique
- Self Drive pour avancer et travailler en souplesse
- Carter de brosses avec levage et abaissement automatiques

Données techniques

Type d'alimentation		Batterie
Type de traction		Brosse
Tension	Volt (V)	24
Largeur de travail	Millimètres (mm)	500
Largeur d'aspiration	Millimètres (mm)	780
Rendement	m2/h (m2/h)	2000
Autonomie	Heures (H)	jusqu'à 3
Force exercée sur les brosses	Kilogrammes (Kg)	28
Pression de lavage	N/cm2 (N/cm2)	0.41
Diamètre de brosse	Millimètres (mm)	250
Nombre de brosse		2
Vitesse rotatio brosse	Tours par minutes (Tr/mn)	200
Type de suceur		Courbe
Capacité cuve eau propre	Litres (l)	55
Capacité cuve eau sale	Litres (l)	55
Puissance totale	Watt (W)	900
Puissance turbine	Watt (W)	370
Puissance moteur de lavage	Watt (W)	2x370
Niveau Sonore	Décibels (db)	69
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	1170
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	790
Dimension, hauteur	Millimètres (mm)	1210
Poids à vide	Kilogrammes (Kg)	165
Pente admissible	% (%)	2
Chargeur embarqué		oui
Enclenchement brosse automatique		oui