

Flexible HP AVANTEAM

Flexible HP SUPER bleu diam 08 15 M ETK 22 FBSP 1/4 NHP 747/1003K/S

Ref. 176326.



Ce flexible HP bleu de 15 mètres, renforcé de deux tresses en acier, est conçu pour une utilisation dans les **milieux alimentaires** où une résistance accrue aux corps gras est nécessaire. Il est équipé de deux raccords à visser manuels pour une installation facile et sans outils. Ce flexible peut être utilisé avec de l'eau froide ou chaude jusqu'à une température de **150°C**, ce qui le rend **polyvalent** pour une large gamme d'applications. De plus, sa souplesse le rend moins fragile à l'écrasement.

Avantages:

- Résistant aux corps gras
- Utilisation avec de l'eau froide ou chaude
- Souple et résistant à l'écrasement
- Raccords à visser manuels pour une installation facile sans outils

Données techniques		
Pression max	Bar (Bar)	400
Diamètre intérieur flexible	Centimètres (CM)	0.8
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1300
Type de matière		Caoutchouc, acier
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	150
Longueur de flexible HP	Mètres (M)	15
Raccord entrée HP (type-diamètre)		G 1/4 F
Raccord sortie HP (type-diamètre)		M 22 F
Diamètre virole	Millimètres (mm)	14
Poids	Kilogrammes (Kg)	10.12