

Flexible HP AVANTEAM

## Flexible HP SUPER bleu diam 08 ETK 22 FBSP 3/8

Ref. 176327.



G 1/4 F - M 22 F



Ce flexible HP bleu de 15 ou 20 mètres, renforcé de deux tresses en acier, est conçu pour une utilisation dans les **milieux alimentaires** où une résistance accrue aux corps gras est nécessaire. Il est équipé de deux raccords à visser manuels pour une **installation facile et sans outils**. Ce flexible peut être utilisé avec de l'eau froide ou chaude jusqu'à une température de **150°C**, ce qui le rend **polyvalent** pour une large gamme d'applications. De plus, sa souplesse le rend moins fragile à l'écrasement.

### Avantages:

- Résistant aux corps gras
- Utilisation avec de l'eau froide ou chaude
- Souple et résistant à l'écrasement
- Raccords à visser manuels pour une installation facile sans outils

| Données techniques                            |                    |                   |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Pression max                                  | Bar (Bar)          | 400               |
| Diamètre intérieur flexible                   | Centimètres (CM)   | 0.8               |
| Débit d'eau                                   | Litres/heure (l/h) | 1300              |
| Type de matière                               |                    | Caoutchouc, acier |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C)            | 150               |
| Longueur de flexible HP                       | Mètres (M)         | 15 ou 20          |
| Raccord entrée HP (type-diamètre)             |                    | G 3/8 F           |
| Raccord sortie HP (type-diamètre)             |                    | M 22 F            |
| Diamètre virole                               | Millimètres (mm)   | 14                |
| Poids                                         | Kilogrammes (Kg)   | 10.12/ 13.5       |